SERIE INDUSTRIALE IN GHISA







COMBINATE SERIE "CA" - INDUSTRIALE IN GHISA CON ASPIRATORE SU COLONNA

E' l'evoluzione della gamma industriale in alluminio con l'aggiunta della colonna e del sistema di aspirazione delle polveri. Anche l'aspiratore viene interamente costruito da noi nel nostro stabilimento di Serravalle a Po (Mn). La ventola è interamente in alluminio con pale autopulenti, per garantirvi la massima silenziosità ed il miglior rendimento. Lavorazioni in totale sicurezza. Queste macchine offrono le stesse caratteristiche della Serie Industriale in ghisa, con in più la dotazione di serie di basamento ed impianto di aspirazione.

N.B. Al momento dell'ordine è consigliabile indicare se con spazzola a destra o a sinistra.





L' aspiratore in dotazione è equipaggiato con un motore ad induzione made in italy ed un ventilatore in alluminio con pale autopulenti. Espelle qualsiasi elemento estraneo erroneamente aspirato. Bilanciatura "a zero" per un funzionamento in totale assenza di vibrazioni.

SERIE INDUSTRIALE IN GHISA



SERIE CA con aspiraz. e colonna

















con aspiraz. e colonna				8		U	100		5 5	-	
Art.	Posizione spazzola		Нр		w	RPM	Spazzola mm	Mole mm	PESO NETTO	PESO LORDO Bancale	dimens. cm
	DX	SX	0,50	3~	375	2800	150x20x16	150X20X16	50	60	80x71x130
CA-2	DX	SX	1,00	3~	750	2800	200x25x20	200X25X20	67	77	80x71x130
CA-3	DX	SX	1,50	3~	1100	1400	250x25x25	250X30X25	94	119	80x120x130
CA-4	DX	SX	2,00	3~	1500	1400	250x25x25	250x35x25	94	119	80x120x130
CA-5	DX	SX	2,50	3~	1800	1400	300x35x25	300x35x30	125	150	80x120x130
CA-6	DX	SX	3,00	3~	2200	1400	300x35x25	300x40x30	125	150	80x120x130
CA-7	DX	SX	5,00	3~	3400	1400	300x35x25/30	400x50x40	222	247	80x120x130
CA-8	DX	SX	6,00	3~	4400	1400	300x35x25/30	400x50x40	222	247	80x120x130
CA-9	DX	SX	0,50	1~	375	2800	150x20x16	150X20X16	50	60	80x71x130
CA-10	DX	SX	1,00	1~	750	2800	200x25x20	200X25X20	68	78	80x71x130

La serie Industriale in qhisa viene fornita senza mole e senza spazzole. Su richiesta, tutti gli articoli sino a 3Hp, possono essere forniti di comando in bassa tensione BT1 Oltre i 3Hp il comando BT1 viene fornito di serie in tutte le macchine CE. Tutte le macchine con motore TF (trifase) sono previste per tensioni a 400 V e su richiesta anche a 230 V - Le versioni monofase sono previste per tensioni a 230 V. Possibilità di aggiunta di inverter.