

SERIE INDUSTRIALE IN GHISA

COMBIMATE SERIE C - Industriali in GHISA

Stesse caratteristiche delle smerigliatrici ma con la possibilità di poter montare una spazzola per pulitura/lucidatura di diverse caratteristiche (fili metallici, tessuto, ruote lamellari). Ideali per la produzione di grande serie.

N.B. Al momento dell'ordine è consigliabile indicare se con spazzola a destra o a sinistra.



Art. C-2



Art. C-5



Art. C-3



Art. C-8

SERIE C



Art.	Posizione spazzola		Hp	W	RPM	Spazzola mm	Mole mm	PESO NETTO	PESO LORDO Bancale	dimens. cm	
C-1	DX	SX	0,50	3~	375	2800	150x20x16	150X20X16	17,9	18,9	52X23X32
C-2	DX	SX	1,00	3~	750	2800	200x25x20	200X25X20	26,5	27,5	65X30X36
C-3	DX	SX	1,50	3~	1100	1400	250x25x25	250X30X25	48	53	85X34X41
C-4	DX	SX	2,00	3~	1500	1400	250x25x25	250x35x25	48	53	85X34X41
C-5	DX	SX	2,50	3~	1800	1400	300x35x25	300x35x30	65	70	98x41x44
C-6	DX	SX	3,00	3~	2200	1400	300x35x25	300x40x30	65	70	98x41x44
C-7	DX	SX	5,00	3~	3400	1400	300x35x25/30	400x50x40	144	154	120x80x80
C-8	DX	SX	6,00	3~	4400	1400	300x35x25/30	400x50x40	144	154	120x80x80
C-9	DX	SX	0,50	1~	375	2800	150x20x16	150X20X16	17,9	18,9	52X23X32
C-10	DX	SX	1,00	1~	750	2800	200x25x20	200X25X20	26,5	27,5	65X30X36

La serie Industriale in ghisa viene fornita senza mole e senza spazzole. Su richiesta, tutti gli articoli sino a 3Hp, possono essere forniti di comando in bassa tensione BT1

Oltre i 3Hp il comando BT1 viene fornito di serie in tutte le macchine CE. Tutte le macchine con motore 3~ (trifase) sono previste per tensioni a 400 V e su richiesta anche a 230 V - Le versioni monofase sono previste per tensioni a 230 V. Possibilità di aggiunta di inverter.



INDUZIONE



GARANZIA 10 WARRANTY

COMBIMATE