

INVERTEC® 150S

Piccolo, potente e robusto.

- Design robusto – Angolari di protezione in gomma, carcassa metallica e selettore a pulsante per resistere ad ogni possibile condizione ambientale.
- Arco eccellente – L'avanzata tecnologia e conoscenza Lincoln Electric garantisce performance eccellenti in ogni situazione.
- Power Surplus – Potenza addizionale per un migliore controllo dell'arco e maggiore flessibilità.
- Modalità Soft e Crisp: due modalità d'arco selezionabili a seconda del tipo di elettrodo.
- Arc Force Auto-adattante – Garantisce un'ottima stabilità d'arco con pochi spruzzi.
- Funzione "Hot Start" incorporata per offrire stabilità dell'arco con ridotta quantità di spruzzi.
- Cavi lunghi: cavi di prolunga di potenza primaria fino a 60 m.
- Lift TIG con eccellente innesco senza contaminazione del tungsteno.

L'UNITÀ COMPRENDE (K12034-1)

- Cavo di alimentazione (2 m)

L'UNITÀ COMPRENDE (K12034-1-P)

- Valigetta con cavi
- Schermo
- Spazzola



Processi

Elettrodo, Lift TIG

Applicazioni

- Piccola manutenzione
- Edilizia leggera
- Carpenteria metallica leggera
- Riparazioni in loco
- Lavori di saldatura all'esterno e in officina
- Hobby

Ingresso



Uscita



Prodotto	Codice	Alimentazione (50-60 Hz)	Fattore di servizio	Intervallo di uscita (A)	Portata del fusibile (A) (lento)	Peso (kg)	Dimensioni A x L x P (mm)	Classe di protezione
Invertec® 150S	K12034-1	230V / 1Ph	140A / 25,6V@25% 80A / 25,6V@100%	10-140	17	6,7	244 x 148 x 365	IP23 / F
Invertec® 150S Pack pronta per saldare	K12034-1-P							

INVERTEC® 170S

Piccolo, potente e robusto.

- Design robusto – Angolari di protezione in gomma, carcassa metallica e selettore a pulsante per resistere ad ogni possibile condizione ambientale.
- Arco eccellente – L'avanzata tecnologia e conoscenza Lincoln Electric garantisce performance eccellenti in ogni situazione.
- Power Surplus – Potenza addizionale per un migliore controllo dell'arco e maggiore flessibilità.
- Modalità Soft e Crisp: due modalità d'arco selezionabili a seconda del tipo di elettrodo.
- Arc Force Auto-adattante – Garantisce un'ottima stabilità d'arco con pochi spruzzi.
- Funzione "Hot Start" incorporata per offrire stabilità dell'arco con ridotta quantità di spruzzi.
- Cavi lunghi: cavi di prolunga di potenza primaria fino a 60 m.
- Lift TIG con eccellente innesco senza contaminazione del tungsteno.

L'UNITÀ COMPRENDE (K12035-1)

- Cavo di alimentazione (2 m)

L'UNITÀ COMPRENDE (K12035-1-P)

- Valigetta con cavi
- Schermo
- Martellina
- Spazzola



Processi

Elettrodo, Lift TIG

Applicazioni

- Piccola manutenzione
- Edilizia leggera
- Carpenteria metallica leggera
- Riparazioni in loco
- Lavori di saldatura all'esterno e in officina

Ingresso



Uscita



Prodotto	Codice	Alimentazione (50-60 Hz)	Fattore di servizio	Intervallo di uscita (A)	Portata del fusibile (A) (lento)	Peso (kg)	Dimensioni A x L x P (mm)	Classe di protezione
Invertec® 170S	K12035-1	230V / 1Ph	160A / 26,4V@20% 80A / 24,0V@100%	10-160	23	7	244 x 148 x 365	IP23 / F
Invertec® 170S Pack pronta per saldare	K12035-1-P							