

INVERTEC® 165S & 165SX

Prestazioni professionali, perfezione industriale.

- Prestazioni eccezionali: ciclo di lavoro elevato a 40 °C.
- Facile da utilizzare: funzione Hot Start per migliorare l'innesco e l'arco e funzione Arc Force per evitare l'incollaggio dell'elettrodo.
- Versatile: possibilità di saldare con ogni tipo di elettrodo rivestito (eccetto cellulosico) e LIFT TIG (165SX).
- Compatibile con motogeneratore.
- Correzione del fattore di potenza (Power Factor Correction, PFC) per 165SX. La funzione PFC garantisce basso consumo di corrente, risparmio di energia, basse armoniche di corrente e riduzione della CO₂ totale prodotta dal processo di saldatura.
- Leggero: meno di 9 kg.
- Maneggevole: grazie alla comoda cinghia per il trasporto.

L'UNITÀ COMPRENDE

- Cavo di alimentazione (2 m)



Processi

Elettrodo, TIG a striscio (165S), Lift TIG (165SX)

Applicazioni

- Carpenteria leggera
- Costruzione di impianti
- Servizio di manutenzione
- Manutenzione e riparazione
- Intervento in loco
- Industria di processo

Ingresso



Uscita



Prodotto	Codice	Alimentazione (50-60 Hz)	Fattore di servizio	Uscita uscita (A)	Portata del fusibile (A) (lento)	Peso (kg)	Dimensioni A x L x P (mm)	Classe di protezione
Invertec® 165S	K14171-1	230V / 1Ph	160A@20% / 160A@30%	5-160 / 10-160	16	7	265 x 162 x 385	IP23
Invertec® 165SX	K14170-1		100A@60% / 140A@60%					