



KPI 1



La KPI 1 è una macchina autocentrante con bloccaggio interno. Grazie al suo design innovativo, alla velocità e all'alta precisione di smusso, può essere utilizzata sia in cantiere che in officina.

Tutte le macchine della serie KPI vengono fornite con le varie ganasce di bloccaggio, ognuna con inciso il proprio range di espansione.

Sulla KPI 1 si possono montare max 2 inserti da taglio/smusso. Gli inserti per il taglio e per lo smusso sono tutti HD in cobalto 8% È disponibile in tre varianti: pneumatica, elettrica o alimentata a batteria per ambienti privi di scintille.

Possibile acquistare un kit di conversione per cambiare il sistema di alimentazione in maniera facile e veloce.

Modello	KPI1-A	KPI1-E	KPI1-B
Versione	Pneumatica	Elettrica	Batteria
Alimentazione / Potenza	600 L/Min - 0,6 Mpa	110-220 V 1Ph 50/60 Hz	18 V
Ø Int. [mm]		15 ÷ 25,4	
Ø Int. ["]		0,5 ÷ 1	
Sp. Max [mm]		10	
Inclinazione Smusso [°]		0 / 30 / 37,5	
Velocità Rotazione [g/min]	75 r/Min	1 ÷ 75 r/Min	15 ÷ 35 ÷ 75 r/Min
Peso [Kg]		6	5

LA MACCHINA VIENE FORNITA CON:

Valigetta per contenimento e trasporto



Ganasce di bloccaggio di serie per ogni macchina

