



KPI 2



La KPI 2 è una macchina autocentrante con bloccaggio interno. Grazie al suo design innovativo, alla velocità e all'alta precisione di smusso, può essere utilizzata sia in cantiere che in officina. Con le nuove generazioni di motori ad alte prestazioni e gli inserti in acciaio duro, si può facilmente smussare i materiali più difficili, incluso il super duplex.

Tutte le macchine della serie KPI vengono fornite con le varie ganasce di bloccaggio, ognuna con inciso il proprio range di espansione.

Sulla KPI 2 si può montare fino a 3 inserti da taglio/smusso. La possibilità di utilizzare 3 inserti contemporaneamente facilita l'operatore durante il taglio/smusso di tubi di grandi spessori e materiali non facili da lavorare. Gli inserti per il taglio e per lo smusso sono tutti HD in cobalto 8%. Queste macchine consentono di ottenere tutte le forme di smussatura. (V - J - compound - rivestimento - svasato).

È disponibile in tre varianti: pneumatica, elettrica o alimentata a batteria per ambienti privi di scintille.

Possibile acquistare un kit di conversione per cambiare il sistema di alimentazione in maniera facile e veloce.

Modello	KPI2-A	KPI2-E	KPI2-B
Versione	Pneumatica	Elettrica	Batteria
Alimentazione / Potenza	900 L/Min - 0,6 Mpa	110-220 V 1Ph 50/60 Hz	18 V
Ø Int. [mm]	25,4 ÷ 79		
Ø Int. ["]	1 ÷ 3		
Sp. Max [mm]	20		
Inclinazione Smusso [°]	0 / 30 / 37,5 / 12 / 15		
Velocità Rotazione [g/min]	75 r/Min	1 ÷ 75 r/Min	15 ÷ 35 ÷ 75 r/Min
Peso [Kg]	13	13	12

LA MACCHINA VIENE FORNITA CON:

Valigetta per contenimento e trasporto

Ganasce di bloccaggio di serie per ogni macchina

