

FLEXTEC 350X

Generatore multiprocesso – massima flessibilità.

- Tecnologia CrossLinc™: piena funzionalità senza cavi di controllo.
- Semplice – Pannello operatore di facile utilizzo riduce al minimo i tempi di impostazione dei parametri di saldatura.
- Affidabile – Componenti progettati per una lunga durata e per utilizzi anche in ambienti ad elevate temperature.
- Flessibile: compatibile con trainafili across-the-arc e CrossLinc™ e trainafili analogici e digitali (solo versione standard).

L'UNITÀ COMPRENDE

- Cavo di alimentazione (2,6 m)
- Filtro CE



Processi

MIG, Filo Animato, elettrodo, TIG DC, Scriccatura

Applicazioni

- Carpenteria generale
- Manutenzione e riparazioni
- Carrozzeria / Settore agricolo
- Industria leggera
- Pipeline

Ingresso



Uscita



Prodotto	Codice	Tensione ingresso [V]	Fusibile tipo rG o interruttore automatico tipo Z	Fattore di servizio	Intervallo di uscita [A]	Peso [kg]	Dimensioni A x L x P [mm]	Classe di protezione
Flextec® 350X Standard	K4284-1	380/460/575/3Ph ±10% 50/60 Hz	26/23/18	300/32V/100%, 350/34V/60%	5-425	43,9	477 x 356 x 673	IP23
Flextec 350X Costruction	K4283-1		26/23/19			41,7		