

FLEXTEC® 500X**Prestazioni potenti alla base.**

- Tecnologia CrossLinc™: piena funzionalità senza cavi di controllo.
- Funzione MIG pulsato.
- Affidabile – Componenti progettati per una lunga durata e per utilizzi anche in ambienti ad elevate temperature.
- Semplicità – il pannello di controllo semplificato riduce al minimo i tempi di configurazione.
- Flessibile – Compatibile con trainafili Across-the-arc, analogici, digitali o CrossLinc™

L'UNITÀ COMPRENDE

- Cavo di alimentazione (2,6 m)
- Filtro CE

**Processi**

MIG, TIG, Elettrodo, Pulsato, Filo animato, Scricatura

Applicazioni

- Carpenteria
- Cantieri Navali
- Edilizia

Ingresso**Uscita**

Prodotto	Codice	Tensione ingresso [V]	Fusibile tipo rG o interruttore automatico tipo Z	Fattore di servizio	Intervallo di uscita (A)	Peso (kg)	Dimensioni A x L x P (mm)	Classe di protezione
Flextec® 500X	K3607-2	380/460/575/3Ph ±10% 50/60 Hz	60/50/50	500A/40V/60% 450A/38V/100%	5-500	62	477 x 356 x 699	IP23