

SPEEDTEC® 180C & 200C

Molte attività, molte posizioni.

- Design innovativo, robusto, compatto, portatile e leggero, pronto per essere utilizzato ovunque.
- Multiprocesso Speedtec® 180C: CV MIG, FCAW, Elettrodo \ Speedtec® 200C: CV MIG, CV Sinergico, FCAW, Elettrodo, Lift TIG.
- Correzione del fattore di potenza (Power Factor Correction, PFC) – maggiore potenza di saldatura, maggiore risparmio in termini di energia e costi; compatibile con generatore.
- Pannello di controllo a icone di facile utilizzo.
- Garanzia di 2 anni su parti e manodopera.

L'UNITÀ COMPRENDE

- Cavo di alimentazione (2,2 m)
- Cavo di massa (3 m)
- Tubo flessibile gas (2 m)
- Rulli trainafile (0,8-1,0 mm)



Processi

Elettrodo, Filo Animato, Lift TIG (200C), MIG

Applicazioni

- Piccole officine
- Carpenteria leggera
- Riparazioni in generale
- Officine di manutenzione

Ingresso



* solo Speedtec 200C

Uscita



Prodotto	Codice	Tensione ingresso	Fusibile tipo rG o interruttore automatico tipo Z	Fattore di servizio	Intervallo di uscita (A)	Tipo trainafile / range velocità (m/min)	Peso (kg)	Dimensioni A x L x P (mm)	Classe di protezione
Speedtec® 180C	K14098-1	230V/ monofase 50/60 Hz	16A (25A)	200A/24V/25%	20-200	2R / 1,5-15	173	396 x 246 x 527	IP23
Speedtec® 200C	K14099-1	115/230V/ monofase 50/60 Hz							