

SPEEDTEC® 215C

Versatile e potente saldatrice multi-processo, utilizzabile ovunque, per qualsiasi lavoro

- Versatile: MIG sinergico e manuale, FCAW, Elettrodo, Lift TIG.
- Eccellenti caratteristiche di saldatura con tutti i processi.
- Vano porta bobina per bobine da 15kg, comodi ripiani, utile in officina o negli stabilimenti produttivi.
- Il pannello di controllo ad icone intuitivo semplifica l'installazione sia per esperti che per principianti.
- Correzione del fattore di potenza (Power Factor Correction, PFC): offre maggiore potenza per l'arco elettrico con un consumo di energia fino al 30% inferiore (rispetto alle apparecchiature MIG convenzionali); utilizzabile anche con cavi di prolunga fino a 100m.

L'UNITÀ COMPRENDE

- Cavo di alimentazione (5 m)
- Cavo di massa (3 m)
- Tubo flessibile gas (2 m)
- Rulli trainafile (0,8-1,0 mm)



Processi

Elettrodo, filo animato, Lift TIG, MIG

Applicazioni

- Piccole officine
- Carpenteria leggera in acciaio
- Riparazioni in generale
- Officine di manutenzione

Ingresso



Uscita



| Prodotto | Codice | Tensione ingresso | Fusibile tipo rG o interruttore automatico tipo Z | Fattore di servizio | Intervallo di uscita (A) | Tipo trainafile / range velocità (m/min) | Peso (kg) | Dimensioni A x L x P (mm) | Classe di protezione |
|----------------|----------|-------------------------------|---|---------------------|--------------------------|--|-----------|---------------------------|----------------------|
| Speedtec® 215C | K14146-1 | 115/230V/monofase 50/60 Hz | 16A (25A) | 200A/24V/25% | 20-200 | 2R / 1,5-15 | 42 | 780 x 400 x 750 | IP23 |