

WELD PAK™ 2000**Compatto intelligente e multiprocesso.**

- Design compatto con carrello di serie.
- Processi di saldatura GMAW / FCAW / elettrodo.
- Facile da usare – interfaccia utente con comandi a icone nella parte anteriore.
- Sistema traina-filo professionale.
- Ottimo comportamento dell'arco, partenza perfetta, arco stabile.
- Cambio di polarità semplice.

L'UNITÀ COMPRENDE

- Cavo di alimentazione (3 m)
- CAVO DI MASSA (3 m)
- Tubo flessibile gas (2 m)
- TORCIA MIG (3 m)
- Rulli da 0,8/1,0 per filo pieno

**Processi**

MIG, Filo Animato (Innershield), elettrodo

Applicazioni

- Piccole officine
- Carpenteria leggera
- Riparazioni in generale
- Officine di manutenzione

Ingresso**Uscita**

S300



Prodotto	Codice	Tensione ingresso	Fusibile tipo rG o interruttore automatico tipo Z	Fattore di servizio	Intervallo di uscita (A)	Tipo trainafile / range velocità (m/min)	Peso (kg)	Dimensioni A x L x P (mm)	Classe di protezione
Weld Pak™ 2000	K14134-1	230V/ monofase 50/60 Hz	25A	180A/23V/20%	20-180	2R / 1,5-15	275	600 x 280 x 800	IP23