

PULITRICI SERIE "P" - Industriali in GHISA

Macchine progettate per operazioni di pulitura/lucidatura di pezzi di medie e grandi dimensioni. E' possibile montare due spazzole con diverse caratteristiche (fili metallici, tessuto, ruote lamellari).



SERIE P



Art.		Hp	W	RPM	Spazzola mm	Peso Netto	Peso Lordo Bancale	dimens. cm	prezzo	
P-1	SERIE P	0,50	3~	375	2800	19,3	20,3	63x21x29	739,00	
P-2		1,00	3~	750	2800	27,9	28,9	81x25x32	989,00	
P-3		1,50	3~	1100	2800*	51	52	107x29x41	1.475,00	
P-4		2,00	3~	1500	2800*	51	52	107x29x41	1.527,00	
P-5		2,50	3~	1800	2800*	68	69	107x35x43	2.088,00	
P-6		3,00	3~	2200	2800*	68	69	107x35x43	2.140,00	
P-7		5,00	3~	3400	2800**	300x35x25/30	110	111	120x80x80	5.520,00
P-8		6,00	3~	4400	2800**	300x35x25/30	110	111	120x80x80	5.801,00
P-9		0,50	1~	375	2800	150x20x16	19,3	20,3	63x21x29	748,00
P-10		1,00	1~	750	2800	200x25x20	21	22	81x25x32	1.042,00

La serie Industriale in ghisa viene fornita senza spazzole. Su richiesta, tutti gli articoli sino a 3Hp, possono essere forniti di comando in bassa tensione BT1. Oltre i 3Hp il comando BT1 viene fornito di serie in tutte le macchine CE. Tutte le macchine con motore 3~ (trifase) sono previste per tensioni a 400 V e su richiesta anche a 230 V - Le versioni monofase sono previste per tensioni a 230 V

* su richiesta questi articoli possono essere forniti a 1.400 giri/min allo stesso prezzo, le due velocità (1400/2800 giri/min) si ottengono con l'aggiunta della centralina BT2.

** su richiesta questi articoli possono essere forniti a 1.400 giri/min allo stesso prezzo, le due velocità (1400/2800 giri/min) si ottengono con l'aggiunta della centralina BT2 ma in questo caso il sovrapprezzo è pari al costo + risultante dalla differenza tra i costo del quadro BT1 in dotazione e il BT2.

Possibilità di aggiunta di inverter.

