



PAL.06

Portata [kg]	2.722	Potenza di sollevamento	1,5 Kw
Diametro tavola	710 mm	Corrente di ingresso carico nom.	12 AMP
Centro di gravità	152 mm	Alimentazione	380 - 480 V, 50/60H
Eccentricità	152 mm	Messa a terra	600 AMP
Rotazione Tavola	360°	Ingombri (Larghezza x Altezza)	1.225 x 2.715 mm
Velocità di rotazione	0,07 - 1,4 giri/min	Larghezza interna	1.016 mm
Potenza di rotazione	0,75 Kw	Peso	1.800 Kg
Corsa max. mandrino su trave	1.740 mm	Pannello di controllo	Avanti/Indietro, Controllo Velocità - Elevazione Su/Giù, Stop d'Emergenza

PAL.10

Portata [kg]	4.536 Kg	Potenza di sollevamento	1,5 Kw
Diametro tavola	710 mm	Corrente di ingresso carico nom.	16 AMP
Centro di gravità	152 mm	Alimentazione	380 - 480 V, 50/60H
Eccentricità	152 mm	Messa a terra	600 AMP
Rotazione Tavola	360°	Ingombri (Larghezza x Altezza)	1.225 x 2.715 mm
Velocità di rotazione	0,07 - 1,4 giri/min	Larghezza interna	1.016 mm
Potenza di rotazione	1,1 Kw	Peso	2.000 Kg
Corsa max. mandrino su trave	1.740 mm	Pannello di controllo	Avanti/Indietro, Controllo Velocità - Elevazione Su/Giù, Stop d'Emergenza

PAL.15

Portata [kg]	6.804 Kg	Potenza di sollevamento	2,2 Kw
Diametro tavola	920 mm	Corrente di ingresso carico nom.	16 AMP
Centro di gravità	152 mm	Alimentazione	380 - 480 V, 50/60H
Eccentricità	152 mm	Messa a terra	600 AMP
Rotazione Tavola	360°	Ingombri (Larghezza x Altezza)	1.651 x 2.715 mm
Velocità di rotazione	0,07 - 1,0 giri/min	Larghezza interna	1.397 mm
Potenza di rotazione	1,5 Kw	Peso	2.500 Kg
Corsa max. mandrino su trave	1.740 mm	Pannello di controllo	Avanti/Indietro, Controllo Velocità - Elevazione Su/Giù, Stop d'Emergenza

PAL.25

Portata [kg]	11.339 Kg	Potenza di sollevamento	2,2 Kw
Diametro tavola	1.220 mm	Corrente di ingresso carico nom.	32 AMP
Centro di gravità	152 mm	Alimentazione	380 - 480 V, 50/60H
Eccentricità	152 mm	Messa a terra	600 AMP
Rotazione Tavola	360°	Ingombri (Larghezza x Altezza)	1.651 x 2.715 mm
Velocità di rotazione	0,07 - 1,0 giri/min	Larghezza interna	1.397 mm
Potenza di rotazione	2,2 Kw	Peso	3.000 Kg
Corsa max. mandrino su trave	1.740 mm	Pannello di controllo	Avanti/Indietro, Controllo Velocità - Elevazione Su/Giù, Stop d'Emergenza

LE OPZIONI DISPONIBILI

MOVIMENTABILE

MANDRINO A 3 GRIFFE

CON PLAIN O T-SLOTS

CON RUOTE CINGOLATE

