

SERIE INDUSTRIALI IN ALLUMINIO

SMERIGLIATRICI SERIE SE - Industriali in alluminio

Come le smerigliatrici della Serie Special anche le **SE Industriali** hanno al proprio interno un protettore termico bimetallico che protegge costantemente il motore e lo preserva da eventuali sovraccarichi garantendo una vita pressoché illimitata della smerigliatrice. Costruite in alluminio pressofuso sono disponibili con motorizzazioni potenziate per utilizzi professionali in officine di medie dimensioni. Tutte le motorizzazioni di questa serie sono realizzate con lamierini magnetici, di produzione tedesca, ad alto rendimento.



Art. SE/1



| Art. | | Hp | W | RPM | MOLA | PESO NETTO | PESO LORDO Bancale | DIMENSIONI cm | |
|-------|----------|-----|----|-----|------|------------|--------------------|---------------|----------|
| SE-1 | SERIE SE | 0,5 | 3~ | 375 | 2800 | 150X20X16 | 11,2 | 12,2 | 43x24x31 |
| SE-2 | | 1,0 | 3~ | 750 | 2800 | 200x25x20 | 17,0 | 18 | 55x29x36 |
| SE-9 | | 0,5 | 1~ | 375 | 2800 | 150x20x16 | 11,2 | 12,2 | 43x24x31 |
| SE-10 | | 1,0 | 1~ | 750 | 2800 | 200x25x20 | 18 | 19 | 55x29x36 |

Tutte le macchine con motore 3~ (trifase) sono previste per tensioni a 400 V e su richiesta anche a 230 V. Le versioni monofase sono previste per tensioni a 230 V. Su richiesta possono essere fornite con comando in bassa tensione 24 V - BT1

La serie industriale in alluminio viene fornita senza mole montate.