

MAB 155

Perforatore a base magnetica orizzontale con coppia conica a 90° .
Ideale per forare in spazi contenuti.

UNA PICCOLA CON UNA GRANDE POTENZA

- ▶ Macchina compatta e maneggevole per lavorare in spazi ristretti
- ▶ Un nuovo e potente motore
- ▶ Leva di azionamento a cricco



MAB 155

Potenza motore	1,050 W
Volt	230 V AC, 50 – 60 Hz
Corsa	39 mm
Dimensioni del magnete	80 x 160 x 36.5 mm
Peso	11 kg
Attacco utensile	19 mm Weldon (3/4")
Velocità	320 rpm
MAB 155 230 V	
MAB 155 110/125 V	

La fornitura comprende

- 1 Perforatore a base elettromagnetica MAB 155
- 1 Espulsore ZAK 075
- 1 Chiave 4 mm
- 1 Valigia di trasporto
- 1 Cinghia bloccaggio di sicurezza
- 1 Leva a cricco asgancio rapido
- 1 Manuale istruzioni

Frese corona

- Max. Ø 35 mm
- Prodondità 30 mm



AirMAB 5000

Forare con alimentazione pneumatica e
magnete permanente

FORARE IN SICUREZZA CON L'ARIA COMPRESSA

- ▶ Motore al alte prestazioni Atlas Copco
- ▶ Con attacco utensile con Morse MK 2
- ▶ Motore Ex class Ex II 2G T4 IIC D110°C

Cono Morse MK 2

Mandrino automatico

KEYLESS

Lubrificazione interna automatica

Potente magnete permanente



Potente motore da 830 W

AirMAB 5000	
Potenza motore	830 W
Coppia	27 Nm
Consumo aria	1000 l/min
Corsa	160 mm
Dimensioni del magnete	90 x 160 x 60 mm
Peso	17.5 kg
Mandrino automatico	KEYLESS, 19 mm (3/4")
Attacco utensile	MK 2
Gamma velocità	Min. 290 rpm Max. 575 rpm
Lubrificazione interna autom	✓
AirMAB 5000	

La fornitura comprende

- 1 Perforatore a base magnetica AirMAB 5000
- 1 Espulsore per tipo ZAK 075 + ZAK 100
- 1 Cacciaconi MK 2
- 1 Mandrino automatico KEYLESS 19 mm Weldon (3/4")
- 1 Valigia di trasporto
- 1 Cinghia bloccaggio di sicurezza
- 1 Manuale istruzioni

Frese corona

Max. Ø 35 mm
Profondità
30-55 mm

Punte elic.

Ø 23 mm



ProfisPEZIAL

Mandrinii e
adattatori

Accessori e
consumabili

Frese e utensili

A proposito di BDS

RailMAB 915

Progettata per la foratura dei binari nelle costruzioni ferro-tramviarie.

LA SPECIALISTA


PER BINARI



Adattatori disponibili per vari tipo di profilo

- ▶ Potente motore elettrico da 1600 W
- ▶ Cambio a 2 velocità, in bagno d'olio
- ▶ Controllo elettronico della velocità
- ▶ Robusto sistema di bloccaggio a cambio rapido

RailMAB 915	
Potenza motore	1,600 W
Volt	230 V AC, 50 – 60 Hz
Corsa	160 mm
Peso	17 kg
Mandrino standard	Weldon 19 mm (3/4")
Attacco utensile	MK 3
Velocità 1 gamma	70 – 280 rpm
Velocità 2 gamma	180 – 580 rpm
Controllo di coppia	✓
Controllo elettronico velocità	✓
Protezione termica	✓
Lubrificazione interna autom.	✓
Lubro-refrigerante	Emulsione
Indicatore stato delle spazzole	✓
RailMAB 915 230 V	
RailMAB 915 110/125 V	

La fornitura comprende		
1 Perforatore per rotaie RailMAB 915		
1 Espulsore per tipo ZAK 075 + ZAK 100		
1 Cacciaconi MK 3		
1 Mandrino standard ZIA 319-KN, 19 mm Weldon (3/4")		
1 Serbatoio lubrificazione a pressione da 5 lt.		
1 Sistema bloccaggio rapido		
1 Adattatore profilo binari a scelta (modelli standard)		
1 Chiave 6 mm		
1 Valigia di trasporto		
1 Manuale istruzioni		
Frese corona		Punte elic.
Max. Ø 50 mm		Ø 20 mm
Profondità 30-55 mm		

ART. NR.	Adattatori profilo binari RailMAB 915
ZAS 049S	Adattatore binari profilo S 49
ZAS 054S	Adattatore binari profilo S 54
ZAS 050U	Adattatore binari profilo UIC 50
ZAS 054U	Adattatore binari profilo UIC 54

RailMAB 965

Perforatore per rotaie con motore a scoppio, per non dipendere dalla rete elettrica.

**SUPERLEGGERA
E INDIPENDENTE**

Serbatoio carburante integrato

Motore a scoppio 1500 Watts (2 HP)

Raccordo al sistema di lubrificazione

Bloccaggio a cambio rapido

- ▶ Non richiede allacciamento a rete elettrica
- ▶ Motore a scoppio 1500 W
- ▶ Compatta e robusta
- ▶ Robusto sistema di bloccaggio a cambio rapido

RailMAB 965	
Potenza motore	1500 Watts (2 HP)
Cilindrata	49.4 ccm
Coppia	3.04 Nm
Corsa	40 mm
Peso	21.5 kg
Attacco utensile	19 mm Weldon (3/4")
Velocità	Min. 110 rpm Max. 280 rpm
Lubrificazione interna autom.	✓
Lubro-refrigerante	Emulsione
RailMAB 965	

La fornitura comprende

- 1 Perforatore per rotaie RailMAB 965
- 1 Espulsore ZAK 075
- 1 Serbatoio lubrificazione a pressione da 5 lt.
- 1 Rail adapter of your choice (no special version)
- 1 Chiavi 4, 5 e 6 mm
- 1 Valigia di trasporto
- 1 Manuale istruzioni

Frese corona

Max. Ø 36 mm
Profondità
30 mm

Punte elic.

Ø 20 mm

ART. NR. Adattatori binari RailMAB 965

ZAS 250U	Adattatore binari profilo UIC 50
ZAS 254U	Adattatore binari profilo UIC 54
ZAS 260U	Adattatore binari profilo UIC 60
ZAS 249S	Adattatore binari profilo S 49
ZAS 254S	Adattatore binari profilo S54

ProfisPEZIAL

Mandri e
adattatori

Accessori e
consumabili

Frese e utensili

A proposito di BDS