

**SEGATRICE A NASTRO ZIP 22 HB**

Segatrice a nastro a discesa assistita ZIP 22 HB, indicata per il taglio di profili metallici e materiali pieni (acciai da costruzione in genere, ottone, alluminio, rame e metalli in generale).

Possibilità di taglio da 0 a 60° a destra

Interruttore di avviamento rotazione lama ad azione costante sull'impugnatura della leva.

Doppia velocità di taglio.

Elettropompa per lubrificazione e crogiolo.

Spazzola pulilama.

Pannello comandi su supporto fisso.

Piedistallo in lamiera d'acciaio.

**Ciclo di taglio**

Regolazione manuale dell'apertura morsa tramite volantino e leva di bloccaggio rapido del materiale. Discesa dell'arco a velocità controllata tramite il regolatore idraulico. Risalita dell'arco manuale.

**CARATTERISTICHE**

Arco e morsa in fusione di ghisa.

Banco e piedistallo in lamiera d'acciaio.

Guidalama con rullini regolabili.

Riduttore ad ingranaggio in bagno d'olio.

**DOTAZIONI**

Asta fermo barra con scala millimetrica.

Staffa supporto materiale.

Lama a nastro bimetallico 2085x20x0,9

Certificato di conformità conforme alla Direttiva Macchine 2006/42/CE

Manuale d'uso e manutenzione con esploso per il riconoscimento ricambi.

**ACCESSORI**

Motore monofase 0,9 kW



Rulliera lato carico 2 metri

Rulliera lato scarico 2 metri con fermo

**SUPPORTO TECNICO**

Supporto tecnico telefonico direttamente dalla casa madre.

Servizio fornitura ricambi Thomas.

<b>ZIP 22</b>					
		0°	45°	60°	
					
		180	120	50	
		180	110	50	
		200x150	120x110	50x70	
		kW	mt/min		
2085 x 20 x 0,9	0,5-0,75	30-60	205 mm	175 Kg	
				A= 1550 mm B= 1290 mm H= 1650 mm	
<b>OPTIONALS</b>					
	1Ph kW 0,9				

