

**SEGATRICI A NASTRO MANUALI ZIP 22**

Indicata per il taglio di **profili metallici e materiali pieni**, acciai da costruzione in genere, ottone, alluminio, rame e metalli in generale.

Possibilità di **taglio da 0 a 60° a destra** con battute di arresto e leva per bloccaggio a qualsiasi angolazione intermedia.

**Interruttore di avviamento** rotazione lama ad azione costante sull'impugnatura della leva. **Doppia velocità di taglio**. **Tensionamento del nastro meccanico** mediante volantino con relativa vite di riscontro. Morsa con volantino e **leva bloccaggio rapido**. **Elettropompa** ad alta portata per una buona lubrificazione durante la fase di taglio e crogiolo. Spazzola pulilama. Pannello comandi su supporto fisso. Arco e morsa in **fusione di ghisa**. Piedistallo in **lamiera d'acciaio**. **Guida-lama** tramite serie di rullini. **Riduttore** ad ingranaggi in bagno d'olio.

**CICLO DI TAGLIO**












Regolazione manuale dell'apertura morsa tramite volantino, leva di bloccaggio rapido del materiale, discesa manuale della lama mediante leva con interruttore ad azione mantenuta. Risalita arco manuale.

**DOTAZIONI**

- Asta fermo barra con scala millimetrica
- Staffa supporto materiale
- Lama a nastro M42 2085x20x0,9 mm
- Chiavi di servizio
- Certificato di Conformità CE e Manuale d'uso e manutenzione

**OPTIONAL**

- Motore elettrico monofase 0,9 kW
- Rulliera modulare lato carico 2 mt
- Rulliera lato scarico con fermo barra 2 mt

				
		0°	45°	60°
				
		180	120	50
		180	110	50
		200x150	120x110	50x70
	kW	mt/min		
2085 x 20 x 0,9	0,5-0,75	30-60	205 mm	165 Kg
				A= 920 mm B= 1500 mm H= 1650 mm
<b>OPTIONALS</b>	