

SEGATRICE A NASTRO ZIP 32 DA

Segatrice a nastro a discesa assistita ZIP 32 DA, indicata per il taglio di profili metallici e materiali pieni (acciai da costruzione in genere, ottone, alluminio, rame e metalli in generale).

La segatrice permette di effettuare il taglio senza la costante presenza dell'operatore tramite il sistema idraulico di controllo della discesa dell'arco a velocità variabile in base alla tipologia del materiale da tagliare.

Possibilità di taglio da 0 a 60° a destra

Interruttore di avviamento rotazione lama ad azione costante sull'impugnatura della leva.

Doppia velocità di taglio.

Morsa massiccia in ghisa con volantino e leva bloccaggio rapido, dotata di una pratica manetta per lo spostamento rapido della morsa, montata a sua volta su una rotaia per lo spostamento laterale.

Elettropompa per lubrificazione e crogiolo.

Spazzola pulilama.

Pannello comandi su supporto fisso.

Piedistallo in lamiera d'acciaio.

Ciclo di taglio

Regolazione manuale dell'apertura morsa tramite volantino e leva di bloccaggio rapido del materiale. L'operazione di taglio, grazie al dispositivo DA, avviene in modo automatico tramite la discesa dell'arco a velocità controllata da un regolatore idraulico a due funzioni "Push/Pull" (quando il regolatore viene premuto permette la discesa dell'arco, mentre se tirato lo arresta). Alla fine del taglio il motore della lama e dell'elettropompa per il liquido refrigerante si arrestano automaticamente. Rialza dell'arco manuale.

CARATTERISTICHE

Arco e morsa in fusione di ghisa

Banco e piedistallo in lamiera d'acciaio

Guida-lama di precisione con placchette in carburo di tungsteno e rullini regolabili

Riduttore ad ingranaggi in bagno d'olio

DOTAZIONI

Asta fermo barra con scala millimetrica.

Staffa supporto materiale.

Lama a nastro bimetallico 2750x27x0,9.

Manuale d'uso e manutenzione con esplosivo per il riconoscimento ricambi.

Certificato di conformità conforme alla Direttiva Macchine 2006/42/CE

ACCESSORI

Rulliera lato carico 2 metri

Rulliera lato scarico 2 metri con fermo

SUPPORTO TECNICO

Supporto tecnico telefonico direttamente dalla casa madre.

Servizio fornitura ricambi Thomas.

					
		45°	0°	45°	60°
					
	160	255	200	110	
	160	250	190	110	
	190x100	300x220	190x170	110x130	
	kW	mt/min			
2750 x 27 x 0,9	0,75-1,1	36/72	305 mm	290 Kg	
				A= 1000 mm B= 1800 mm H= 1600 mm	
OPTIONALS					

